

Фенолоформальдегидная смола

Эгида 4

ТУ 2221-1299-55778270-2015

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование показателя	Значения
Динамическая вязкость, мПа·с	3500-4500
Содержание нелетучих веществ, %, не менее	77-83
Массовая доля свободного фенола, %, не более	0,5
Массовая доля воды, %, не более	6,5
Плотность при 20°C, г/см ³ , не менее	1,12

Описание:

Вязкая жидкость от светло-желтого до красно-коричневого цвета.

Химический состав:

Представляет собой раствор низковязкой новолачной смолы в растворителе.

Применение:

Новолачная смола предназначена для производства огнеупоров, рекомендуется для использования совместно с СФПР-053, СФПР-054.

Меры безопасности:

Смолы оказывают вредное действие на кожу человека. При обращении с ними рекомендуется использовать защитные перчатки.

Хранение:

Продукт должен храниться в сухом, проветриваемом помещении, в плотно закрытой таре при температуре до 25 °С, исключая попадание прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

Упаковка и транспортировка:

Смолу разливают в чистые сухие герметически закрываемые стальные бочки, пластиковые контейнеры, авто- или железнодорожные цистерны. Допускается при отгрузке самовывозом использовать другие виды упаковки.

Смолу транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом.