

## Фенолформальдегидная смола марки «Гефест-120Р» ТУ 2222-892-55778270-2009

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование показателя	Значение
Вязкость динамическая, мПа*с или Вязкость условная по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 6 мм), с	400-4000 20-200
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,210±0,020
Показатель преломления при 20°C	1,595±0,010
Массовая доля нелетучих веществ, %	45-60
Содержание свободного фенола, % не более	0,5

#### Описание:

Вязкая жидкость от желтого до темно-коричневого цвета

#### Химический состав:

Представляет собой фенолфурфурольный преполимер

#### Применение:

Продукт предназначен для изостатического прессования изделий и для других целей. Продукт может использоваться как с отвердителями – алифатическими аминами, так и без них

#### Меры безопасности:

При работе с продуктом следует пользоваться индивидуальными средствами защиты: защитными очками, специальными перчатками или резиновыми перчатками, для защиты органов дыхания - промышленным противогазом марки БКФ.

Производственные помещения должны быть оборудованы средствами пожаротушения

#### Хранение:

Продукт хранят в плотно закрытой таре при температуре не выше 30°C в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Гарантийный срок хранения – 3 месяца со дня изготовления

#### Упаковка и транспортировка:

Смолу разливают в чистые сухие герметически закрываемые стальные бочки, пластиковые контейнеры, авто- или железнодорожные цистерны. Допускается при отгрузке самовывозом использовать другие виды упаковки.

Смолу транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом.