

# Связующее фенольное порошкообразное СФП-0125М ТУ 2257-241-00203447-97

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование показателя	Марка А	Марка Б
Массовая доля уротропина, %	6-7,5	6-8,0
Текучесть, мм	25-65	25-65
Массовая доля свободного фенола, %, не более	1,0	2,0
Остаток на сетке ОИК, %, не более	5,0	5,0
Время желатинизации, с	40-100	40-100
Коксовый остаток, %, не менее	57,0	57,0
Потери при бакелизации, %, не более	5,0	5,0

### Описание:

Тонкий порошок от белого до желтого цвета.

### Химический состав:

Представляет собой смесь твердой фенолоформальдегидной смолы новолачного типа и комплексного отвердителя, полученную в процессе их одновременного механического измельчения.

### Применение:

Связующее фенольное порошкообразное предназначено для производства огнеупоров и других целей.

### Меры безопасности:

Продукт оказывает вредное воздействие на кожу человека. При работе со связующим рабочие должны иметь спецодежду, спецобувь и индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респираторы. При работе с продуктом следует соблюдать основные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

### Хранение:

Продукт должен храниться в сухом, проветриваемом помещении, в плотно закрытой таре при температуре до 25 °С в плотно закрытой таре, исключая попадание прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

### Упаковка и транспортировка:

Продукт упаковывают в мягкие специализированные контейнеры массой 500 кг. Допускается использование других типов контейнеров, обеспечивающих сохранность продукта при транспортировке, а также многослойных бумажных мешков с полиэтиленовым вкладышем и стальных бочек. Доставка осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом с обязательным предохранением от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков.