

Связующее фенольное порошкообразное СФПР-050, 051, 052, 053 ТУ 2257-764-55778270-2007

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование показателя | СФПР-050 | СФПР-051 | СФПР-052 | СФПР-053 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Массовая доля уротропина, % | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 17-23 |
| Текучесть, мм | 20-65 | 20-65 | 20-65 | |
| Массовая доля свободного фенола, %, не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Остаток на сетке 01К, %, не более | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Остаток на сетке 0045К, % | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 |
| Коксовый остаток, %, не менее | 52,0 | 53,0 | 54,0 | |

Описание:

Тонкий порошок от белого до желтого цвета.

Химический состав:

Представляет собой смесь фенолоформальдегидной смолы новолачного типа и отвердителя-уротропина, полученную в процессе их одновременного механического измельчения.

Применение:

Связующее фенольное порошкообразное предназначено для производства огнеупоров и других целей.

Меры безопасности:

Продукт оказывает вредное воздействие на кожу человека. При работе со связующим рабочие должны иметь спецодежду, спецобувь и индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респираторы. При работе с продуктом следует соблюдать основные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

Хранение:

Продукт должен храниться в сухом, проветриваемом помещении, в плотно закрытой таре при температуре до 25 °С, исключая попадание прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

Упаковка и транспортировка:

Продукт упаковывают в мягкие специализированные контейнеры массой 500 кг. Допускается использование других типов контейнеров, обеспечивающих сохранность продукта при транспортировке, а также многослойных бумажных мешков с полиэтиленовым вкладышем и стальных бочек. Доставка осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом с обязательным предохранением от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков.